

**Комунальне некомерційне підприємство
Стрийської міської ради «Територіальне медичне об'єднання
«Стрийська міська об'єднана лікарня»**

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик **Поточний ремонт віконних прорізів (заходи з енергозбереження) для ВП «Лікарня інтенсивного лікування» КНП ТМО «СМОЛ» по вул. О. Басараб, 15 м. Стрий Львівської області (Код ДК 021:2015: 45420000-7: Столярні та теслярні роботи), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

1.1. Найменування замовника: Комунальне некомерційне підприємство Стрийської міської ради «Територіальне медичне об'єднання «Стрийська міська об'єднана лікарня».

1.2. Місцезнаходження замовника: 82400, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 50.

1.3. Ідентифікаційний код замовника: 01996958.

1.4. Категорія замовника: ст.2, ч.1, п.3 згідно ЗУ «Про публічні закупівлі»

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Поточний ремонт віконних прорізів (заходи з енергозбереження) для ВП «Лікарня інтенсивного лікування» КНП ТМО «СМОЛ» по вул. О. Басараб, 15 м. Стрий Львівської області (Код ДК 021:2015: 45420000-7: Столярні та теслярні роботи).

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями № UA-2024-10-04-010173-а.

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 399 230 грн. 00 коп. з ПДВ (Триста дев'яносто дев'ять тисяч двісті тридцять гривень нуль копійок з ПДВ).

Проведено аналіз ринку. На цьому етапі використовували інформацію щодо цін на дані послуги, які отримано шляхом проведення попередніх ринкових консультацій, запитів цінових пропозицій.

Було використано метод порівняння ринкових цін, а саме:

1) направлено запит цінових пропозицій офіційним представникам/дилерам/постачальникам конкретного товару/надавачам послуг.

Після отримання певного цінового масиву всі ціни було приведено до єдиних умов, враховуючи умови поставки, умови оплати тощо. Очікувана ціна є середнім арифметичним із отриманих даних.

5. Розмір бюджетного призначення: 400 000 грн. 00 коп. з ПДВ (Чотириста тисяч гривень нуль копійок з ПДВ).

6. Нормативно-правове регулювання. Закупівля здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (зі змінами).

7. Загальні положення. Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених цими особливостями.

8. Обґрунтування технічних характеристик. Термін надання послуг — з дати укладання договору по 31.12.2024 р. включно. Кількісною характеристикою предмета закупівлі є 1 послуга.

9. Обґрунтування якісних характеристик. Послуги з поточного ремонту повинні відповідати вимогам чинних будівельних норм та правил, а матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, дефектному акту та цьому Договору.

Лицьові поверхні профілів повинні бути покритими захисною плівкою, яка запобігає їх пошкодженню під час транспортування, а також під час виготовлення і монтажу виробів.

Товар, що буде постачатись, не повинен мати дефектів та пошкоджень під час транспортування від місця завантаження до місця поставки (розвантаження).

Предмет договору передбачає надання послуг з поточного ремонту віконних прорізів, зокрема:

- демонтаж старих віконних блоків (металопластикових конструкцій);
- доставка товару до місця встановлення товару, включаючи навантаження, розвантаження, транспортні, експедиційні та інші послуги з доставки;

- монтаж металопластикових конструкцій (вікон, відливів) на об'єкті у місці надання послуг;

- виніс та вивіз сміття.

Таблиця 1

№ з/п	Найменування товару, матеріалу, тари, артикул	Опис	Кількість
1	2	3	4
1	Вікно металопластикове 1700*740	Блок віконний металопластиковий 1700*740 , відкривний, 3-х секційний , у формі трапеції Колір – білий. Профіль віконний з відповідністю класу «В» (ДСТУ Б В.2.7-130:2007). Конструктивна глибина: 60 мм; Кількість камер профілю: - рами 4 ; - стулки 4 . Армування рами - 1,5 мм (квадрат); Армування стулки - 1,5 мм (п-подібне). Заповнення – склопакет: двокамерний не менше 24 мм (варіант скління 4І-16-4), товщина скла 4 мм., прозоре скло. Фурнітура Vorne або аналог.	25
2	Вікно металопластикове 1700*740	Блок віконний металопластиковий 1700*740 Колір – білий. Профіль віконний з відповідністю класу «В» (ДСТУ Б В.2.7-130:2007). Конструктивна глибина: 60 мм; Кількість камер профілю: - рами 4 ; - стулки 4 . Армування рами - 1,5 мм (квадрат); Армування стулки - 1,5 мм (п-подібне). Заповнення – склопакет: двокамерний не менше 24 мм (варіант скління 4І-16-4), товщина скла 4 мм., прозоре скло.	32
3	Вікна металопластикові 980*650	Блок віконний металопластиковий 980*650 мм поворотно-відкидна, Колір – білий. Профіль віконний з відповідністю класу «В» (ДСТУ Б В.2.7-130:2007). Конструктивна глибина: 60 мм; Кількість камер профілю: - рами 4 ; - стулки 4 . Армування рами - 1,5 мм (квадрат); Армування стулки - 1,5 мм (п-подібне). Заповнення – склопакет: двокамерний не менше 24 мм (варіант скління 4І-16-4), товщина скла 4 мм., прозоре скло. Фурнітура Vorne або аналог.	4
4	Металопластикові конструкція 1140*1980	Металопластикові конструкція 1140*1980 мм (Конструкція, внутрішня, глуха). Профіль з відповідністю класу «В» (ДСТУ Б В.2.7-130:2007); Колір – білий. Конструктивна глибина: 70 мм; Кількість камер профілю: - рами 5 ; - стулки 5 . Армування рами та стулки - 1,5 мм; Заповнення – сендвіч панель 24 мм;	2

1	2	3	4
		<p>Імпост на висоті 800 мм Ручка нажимна Замкова серцевина одностороння (з одного боку ключ, з іншого поворотний механізм для блокування металопластикової конструкції з середини); Петлі 4 шт. Наявність алюмінієвого порогу висотою 20мм; Фурнітура Vorne або аналог.</p>	
5	Металопластикова конструкція 2380*2020	<p>Металопластикова конструкція 2380*2020мм Перегородка трьох секційна з відривними склопакетом. Верхня частина зі склопакетом (4кг/16/4кг), нижня частина сендвіч панель Профіль з відповідністю класу «В» (ДСТУ Б В.2.7-130:2007); Колір білий Конструктивна глибина: 70 мм; Кількість камер профілю: - рами 5 ; стулки 5 . рамы та стулки - 1,5 мм; сендвіч панель 24 мм; нажимна Замкова серцевина одностороння (з одного боку ключ, з іншого поворотний механізм для блокування металопластикової конструкції з середини); Петлі 4 шт. Наявність алюмінієвого порогу висотою 20мм; Фурнітура Vorne або аналог.</p>	<p>1 Армування Заповнення – Імпост на висоті 788 мм Ручка</p>
6	Водовідливи металеві (150*1850)	Відлив віконний. Ширина 150мм, довжина 1850мм, матеріал: сталь оцинкована з полімерним покриттям. колір: білий. В комплекті із заглушками (ліва, права): матеріал заглушок ПВХ довжиною 150 мм, колір білий.	57
7	Вікно металопластикове 1730*1380	<p>Блок віконний металопластиковий 1730*1380 2-х секційне права стулка поворотно-відкидна, права (мікроліфт + мікрорентильяція), ліва стулка глуха. Колір – білий. Профіль віконний з відповідністю класу «В» (ДСТУ Б В.2.7-130:2007). Конструктивна глибина: 70 мм; Кількість камер профілю: - рами 6 ; - стулки 6 . Армування рами - 1,5 мм (квадрат); Армування стулки - 1,5 мм (п-подібне). Заповнення – склопакет: двокамерний 42 мм (варіант скління 4I-15Ag-4-1515Ag -4I), товщина скла 4 мм., прозоре скло. Фурнітура Vorne або аналог.</p>	4
8	Вікно металопластикове 1730*1380	<p>Блок віконний металопластиковий 1730*1380 2-х секційне Колір – білий. Профіль віконний з відповідністю класу «В» (ДСТУ Б В.2.7-130:2007). Конструктивна глибина: 70 мм; Кількість камер профілю: - рами 6 ; - стулки 6 . Армування рами - 1,5 мм (квадрат); Армування стулки - 1,5 мм (п-подібне). Заповнення – склопакет: двокамерний 42 мм (варіант скління 4I-15Ag-4-1515Ag -4I), товщина скла 4 мм., прозоре скло.</p>	1